



WAGNERTUNING

-Einbauanleitung / *Installation*
Instruction

-Lufteinlasssystem / *air intake kit*

Toyota GR Yaris



Kit-Nr.: 300001008



TÜV Zertifiziert

- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- SVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

D. Nr. 9105075024

WAGNERTUNING Lufteinlasssystem

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **6 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **6 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- various spanners*
- various screwdrivers*

WAGNERTUNING Lufteinlasssystem

Stückliste (*Part list*):

1x	001002385	Turbo Inlet Flansch / <i>turbo inlet flange</i>
1x	001004250	Silikonschlauch / <i>silicone hose</i>
2x	32015070	Schraubshelle HD Ø59-76mm / <i>screwable hose clamp Ø59-76mm</i>
2x	13007280	Schlauchbefestigung / <i>hose clamp</i>
2x	1161820	M8x20mm Innensechskant Senkkopf / <i>M8x20mm hexagon socket countersunk head</i>

Dear Customers,
 the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


 Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

- EXHAUST MANIFOLD
- INTERCOOLER KIT
- DOWNPIPE
- INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Lufteinlasssysteme**1. Demontage / *demounting***

Demontieren Sie den originalen Ansaugstutzen am Turbolader.

Dafür lösen Sie die Schraubschelle am Ansaugrohr und die beiden Schrauben am Turboladergehäuse. Entfernen Sie ebenso den Stehbolzen. **(1)**

*Uninstall the original air inlet of the turbo charger. You need to loosen the hose clamp from the intake pipe and the screws of the flange. Also remove the threaded stud of the compressor housing. **(1)***

2. Montage / *installation*

Übernehmen Sie den originalen Dichtgummi am Flansch. Montieren Sie dann den neuen Flansch am Turbolader mithilfe der M8x20mm Senkkopfschrauben.

Installieren Sie den Silikonschlauch und befestigen ihn mit den Schraubschellen. **(2)**

Take over the sealing ring from the oem inlet to the supplied turbo inlet. Mount the new inlet to the turbo housing by using the M8x20mm countersunk screws.

*Install the silicon hose and tighten up the hose clamps. **(2)***

